

Algimouss — PRO —

PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE MULTI-USAGES

ALGISPRAY



Photos non contractuelles.



RÉFÉRENCE

GENCOD

Algispray

349026**5020023**

PROPRIÉTÉS

- Pulvérisateur électrique sur chariot pour faciliter le transport sur terrains irréguliers.
- Version acides à pistons/membranes pour l'application des produits chimiques : anti-verdissures, hydrofuges, fixateurs, produits de nettoyage, huile de décoffrage, produits d'imprégnation bois.
- Puissant et léger, il rendra vos travaux d'application plus confortables. Ses composants en polypropylène et Viton en feront un allié robuste pour tous vos travaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

▪ Pression	15 bars
▪ Débit max.	12 L/mn
▪ Lance	Polypropylène - Longueur 80 cm
▪ Portée du jet	Jusqu'à 10 mètres avec canne et buse compatible
▪ Tuyau	Flexible 25 mètres
▪ Poids	23 kg
▪ Composants	Membranes et joints en Viton, corps et culasse en polypropylène, parties en contact avec le liquide (clapets, bypass, etc.) en acier inox AISI 316.

Accessoires disponibles sur demande :

Canne télescopique : 5,50 mètres ou 6 mètres.
Pièces détachées.

RECOMMANDATION

Après chaque utilisation, bien rincer l'appareil et ses accessoires à l'eau claire.

ENTRETIEN :

Le pulvérisateur devra être rincé soigneusement à l'eau claire après chaque utilisation.

- Tournez le régulateur de pression dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de manière à baisser la pression à un niveau très faible.
- Pulvérisez de l'eau de rinçage pendant quelques minutes.
- Tournez de nouveau le régulateur de pression dans le sens inverse des aiguilles d'une montre complètement.
- Rincez la pompe avec de l'eau claire.
- Faites ensuite tourner la pompe quelques minutes sans aspirer de liquide de manière à vider complètement la pompe pour éviter le risque de gel.
- En cas de complément de niveau d'huile, **utilisez de l'huile 15W40.**

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité

Contactez-nous : fds@algimouss.com

Algimouss

FABRIQUÉ EN FRANCE

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@algimouss.com
www.algimouss.com

NETTOYAGE

TRAITEMENT

PROTECTION

EQUIPEMENT