

# Algimouss PRO

NETTOYANT SURPUISSANT PRÊT À L'EMPLOI

## ALGINET FLASH<sup>PAE</sup>

Nettoie les salissures tenaces et redonne un aspect propre.

### MURS ET FAÇADES



Photo non contractuelle.



Efficace contre les verdissures, graisses et traces de pollution



Facile et rapide à appliquer  
Efficace en 60 minutes



Respecte l'environnement  
Sans chlore



### CONSOMMATION

1 litre = jusqu'à 6 m<sup>2</sup> nettoyés

#### CONDITIONNEMENT

#### GENCOD

Bidon de 5L

3490260190011

Bidon de 10L

3490260190028

### PROPRIÉTÉS

- Nettoie efficacement les micro-organismes et traces de pollution. Ce produit est conseillé en première application sur les supports sales avant tout traitement.
- Ne modifie pas l'aspect, ni la structure du matériau.
- Ne contient ni chlore, ni acide, ni solvant.
- Utilisable par temps de pluie.

### SUPPORTS

Tous matériaux de murs et façades : pierres naturelles ou reconstituées, briques, crépis, enduits, béton, ciment, RPE, etc.

### RECOMMANDATIONS

- Conditions d'application : entre 5° et 30°C.
- Protéger les matériaux sensibles aux alcalins (métaux, peintures...) et la végétation environnante.
- Sur supports difficiles, le résultat définitif est visible après 15 jours.
- Sur certains supports, une deuxième application peut s'avérer nécessaire.
- Ne pas coucher le bidon.
- Conformément au DTU en vigueur, en cas de contamination, appliquer un traitement avant remise en peinture.
- Stocker en local hors gel.

### MODE D'EMPLOI

1. **Bien agiter le produit avant emploi.**
2. Humidifier le support avant l'application.
3. Appliquer le **produit pur** à l'aide d'un pulvérisateur.
4. Laisser agir 45 à 60 minutes selon l'encrassement.
5. Rincer au nettoyeur haute pression (pression adaptée).
6. Nettoyer les outils à l'eau après l'application.

### PRODUITS ASSOCIÉS



**ALGIALGUES**



**ALGFUGE**

**Important** : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

#### Fiche de données de sécurité

Contactez-nous : [fds@algimouss.com](mailto:fds@algimouss.com)

**Algimouss**

FABRIQUÉ EN FRANCE

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE  
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - [contact@algimouss.com](mailto:contact@algimouss.com)  
[www.algimouss.com](http://www.algimouss.com)

NETTOYAGE

TRAITEMENT

PROTECTION

EQUIPEMENT