

# Algimouss PRO

PROTECTION CONSOLIDANTE PRÊTE À L'EMPLOI

## PRIMAIRE **ALGITOIT**

Couche d'accrochage avant mise en peinture

TOITURES



Photo non contractuelle.



Renforce le support



Optimise l'accrochage de la peinture lors de l'application



Efficacité longue durée



### CONSOMMATION

1 litre = environ 4 m<sup>2</sup> protégés

Matériaux très poreux : 1 litre = 1 m<sup>2</sup> protégé

CONDITIONNEMENT	GENCOD
Bidon de 20L	3490260280019

### PROPRIÉTÉS

- Produit consolidant formant une couche d'accrochage, destiné à l'impression des fonds très absorbants, **à appliquer impérativement avant la peinture pour toitures**, surtout si le support est poudreux ou farineux.

### SUPPORTS

Tuiles béton, plaques ondulées et ardoises fibres-ciment, etc.

### RECOMMANDATIONS

- Ne jamais appliquer sur plastiques, métaux, verre, bardeaux bitumineux.**
- Ne jamais appliquer à des **températures inférieures à 8°C**, ni **par temps très chaud** sur un support exposé longtemps au soleil, **ou sur support très chaud.**
- En cas de projections accidentelles, surtout sur le verre, rincer immédiatement avec de l'eau.
- Stocker en local hors gel.

### MODE D'EMPLOI

- Le support doit être propre, sec, stable, et traité obligatoirement avec **ALGIALGUES**. Laisser le traitement agir pendant minimum 5 jours avant l'application de ce produit.
- Brosser et éliminer les parties friables des surfaces à traiter.
- Appliquer par pulvérisation ou badigeonnage sur des supports bien secs.
- Laisser sécher et durcir pendant 24 heures avant d'appliquer **ALGITOIT**.
- Nettoyer le matériel avec de l'alcool à brûler.

### PRODUITS ASSOCIÉS



**Important** : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

**Fiche de données de sécurité**

Contactez-nous : fds@algimouss.com

**Algimouss**

FABRIQUÉ EN FRANCE

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE  
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@algimouss.com  
www.algimouss.com

NETTOYAGE

TRAITEMENT

PROTECTION

EQUIPEMENT